

40 Outlets IP PDU (Three-Phase)



۷۹

Power Distribution
IP-Based Metered PDUs

مشخصات و قابلیت‌ها

- طراحی ویژه به منظور نصب در رک به صورت عمودی (Zero Unit)
- در ابعاد (به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع) 1730x66x44.5mm
- کابل ۲۷۰ سانتی‌متری با سایز 5x6mm² و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر (۳ فاز) و پنج شاخه IEC60309
- دارای ۳۲ پریز IEC60320 / C-13 جهت سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز
- دارای ۸ پریز IEC60320 / C-19 مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز برای استفاده در سرورهای تیغه ای
- پشتیبانی از شدت جریان ۳۲ آمپر سه فاز ورودی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 400V -50/60Hz
- دارای پریزها و قاب ماژولار کشویی
- کارکرد در دمای ۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد
- سیم‌کشی یکپارچه داخلی به منظور کاهش ریسک قطعی
- مجهز به نمایشگر (7 Segment) برای نمایش ولتاژ، شدت جریان برق و انرژی مصرفی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- امکان مانیتوراز راه دور براساس پروتکل اینترنت (IP Based)
- مجهز به سیستم هشدار افزایش شدت جریان غیرمجاز
- دارای پورت سریال و Ethernet به منظور ارتباط با شبکه
- امکان تعریف میزان جریان مصرفی در بازه مورد نظر برای هر فاز
- پشتیبانی سرویس‌های شبکه HTTP/SNMP v1
- مجهز به سیستم هشدارها از طریق ایمیل یا پروتکل SNMP
- امکان تنظیم پارامترهای شبکه (IP, Gateway, Subnet Mask, DNS)
- قابلیت تعریف نام کاربری و رمز عبور، برای بالابردن امنیت
- دارای ۳ عدد Circuit breaker ۳۲ آمپر سه فاز مستقل از یکدیگر به منظور محافظت دستگاه در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه به همراه درپوش محافظ
- امکان اتصال ۴ دستگاه برای دستیابی به ۱۶۰ پورت از طریق Master/Slave

مشخصات فنی

| NO. | Unit | P/N | TIAM | Power | Distribution | Category | Ports | Model |
|-----|------|-----------|------|-------|--------------|----------|-------|-------|
| 1 | - | TPD-840A3 | T | P | D | 8 | 40 | A3 |